

# B

## B SERİSİ B1820 / B2420 / B2650



MODEL	B1820	B2420	B2650	
<b>MOTOR</b>				
Motor modeli	KUBOTA D782			
Tip	E-TVCS Endirekt Enjeksiyon	E-TVCS Endirekt Enjeksiyon	E-TVCS Endirekt Enjeksiyon	
Nominal Motor Gücü	Hp (Kw)	16 (11.9)	21.5 (15.8)	24 (17.6)
Silindir Sayısı / Hacmi	Adet/cm3	3 / 778	3 / 1123	3 / 1261
Aspirasyon	Normal			
Maksimum Tork	Nm	45	70	84
Nominal Motor devri	d/d	2800	2600	2500
Yakıt Deposu Kapasitesi	l	14	26	27
<b>ŞANZİMAN</b>				
Vites Sayısı	6 İleri, 2 Geri	9 İleri, 3 Geri	9 İleri, 9 Geri	
Çekiş Sistemi	4WD			
4WD Geçiş Sistemi	Mekanik			
Bi-Speed™ (Çift Hızlı Dönüş Sistemi)	-			
Kavrama Tipi	Kuru Tip			
Maksimum Hız	Km/s	19	19.4	22.50
<b>HİDROLİK SİSTEM</b>				
Üç Nokta Askı Sistemi Tipi	Kategori I			
Kontrol	Pozisyon			
Kaldırma Kapasitesi	Kg	540	615	970
Hidrolik Valf Çıkışı Sayısı	Adet	1 adet	2 adet	2 adet
Pompa Debisi	l/dak	14.1	16.6	18.9
<b>KUYRUK MİLİ (PTO)</b>				
Tipi	Mekanik			
Kuyruk Mil Devri	d/d	540 / 1000	540 / 978	540
PTO Gücü	Hp (Kw)	14.5 (10.7)	19.4 (14.3)	20.5 (15.1)
<b>BOYUTLAR VE ÖLÇÜLER</b>				
Uzunluk	mm	2365-2585	2815	2730
Genişlik	mm	932-1317	990	1270
Yükseklik	mm	1235-1278	2040	2011
Dingil açıklığı	mm	1270	1560	1500
Karın Altı Mesafesi	mm	270	313	290
Ön İz Genişliği	mm	767	797-815	820-971
Arka İz Genişliği	mm	743-1035	734-1088	830-1142
Dönüş Yarıçapı	m	1.8	2.1	2.1
<b>AĞIRLIKLAR</b>				
Ağırlık	Kg	570	744	830
İlave Ön Ağırlık	Kg	3x25	5x25	5x25
<b>LASTİKLER</b>				
Standart Lastik Ölçüsü	Ön	5-12	7-12	6-12
	Arka	8-16	9.5-18	9.5-18
<b>DiĞER VERİLER</b>				
Dümenleme Tipi	Mekanik, titreşim söndürme	Hidrolik	Hidrostatik, Yükseklik Ayarlı	
Fren Tipi	Çok plakalı yağlı disk			
Ön Aks Sistemi Tipi	Konik Dişli (Tam Kapalı Sistem)			
Gösterge Paneli Tipi	Analog		Analog	
Kabin	-			

Kubota, ürünlerin teknik özellikleri ve dizaynında haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

For Earth, For Life  
**Kubota**